



CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO	26 T									
PESO DELL'ATTREZZATURA	2630		2640		2920			2970		
LUNGHEZZA TOTALE (E)	5268	5468	5668	5868	6084	6284	6484	6684	6884	
DIST. CENTRO GANCIO-RULLO (C)	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	
L UTILE CASSONE (LC min)	4400		4600		5100			5300		
L UTILE CASSONE (LC max)	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	
ALTEZZA GANCIO (A)	1480 - 1570									
ALTEZZA PRESA CASSONE (H)	-50		0		190			240		
CORSA POTENZA (N)	825	1025	1025	1225	925	1125	1325	1325	1525	
LARGHEZZA TELAIO	1060									
ANGOLO DI RIBALTAMENTO MAX ()	52°					53°				
ANGOLO D'INCARRAMENTO (max/min)*	41°/29°		41°/29°		38°/28°			39°/27°		
PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	340					350				
PORTATA POMPA / 1000 g (Lt / min)	60									
VOLUME DEL SERBATOIO (Lt)	150									
BARICENTRO STRUTTURA (Quota riferita al centro del rullo di scorrimento)	2850	2890	2930	2970	3260	3280	3320	3450	3490	

*altezza del veicolo 1100 mm.